

## Einachs-Tragkraftspritzenanhänger (TSA)

<b>Technische Daten:</b>	Zul. Gesamtgewicht:	1.500 kg
	Länge Koffer:	ca. 2.200 mm
	Breite Koffer:	ca. 1.800 mm
	Innenhöhe:	ca. 1.300 mm
	Innenhöhe Rollladen:	ca. 1.100 mm
	Innenbreite Rollladen seitlich:	ca. 1.580 mm
	Innenbreite Rollladen hinten:	ca. 1.540 mm
	Gesamthöhe:	ca. 2.000 mm
	Gesamtlänge:	ca. 4.000 mm

**Unterbau:** Hochwertig geschweißte Rahmenkonstruktion mit Längs- und Querstreben  
 Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung  
 2-Rad gebremst mit Rückfahrautomatik  
 Höhenverstellbare Deichsel mit Niveauregulierung  
 Stützrad und Unterlegkeile  
 Klappstützen hinten mit Kurbel  
 2 Achsstoßdämpfer für 100 km/h Zulassung

**Aufbau:** Kofferaufbau aus Sandwich-Paneelen

**Stirnwand:** Aus 25 mm Sandwich-Paneele.

**Seitenwände:** Aus 25 mm Sandwich-Paneele.

**Dach:** Aus 24 mm lichtdurchlässiger Wabenplatte.

**Rollläden:** Jeweils links und rechts sowie am Heck einen Rollladen.  
 Stangenklappgriff mit Schloss.  
 An jedem Rollladen jeweils zwei LED-Leuchten zur Ausleuchtung des Innenraums.

**Elektrik:** Anschlussleitung 13-adrig mit Stecker 13-polig.  
 wassergeschützter Verteilerkasten.  
 Rückfahrscheinwerfer mit einer Ausleuchtiefe von mindestens 7 m.  
 Nebelschlussleuchte.  
 Rück-, Brems-, Fahrtrichtungs- und Kennzeichenbeleuchtung nach StVZO

<b>Lackierung:</b>	Unterbau:	feuerverzinkt
	Eckrungen:	RAL 3000 (feuerrot)
	Stirnwand:	RAL 3000 (feuerrot)
	Seitenwände:	RAL 3000 (feuerrot)
	Dach:	roh
	Rollläden:	Aluminium eloxiert
	Einfasswinkel:	Aluminium eloxiert